



## INDUSTRIAL RANGE

# FAL IR20

Normativa:	EN-ISO 20345:2011 S1+SRC+CI+P
Referencia:	257221
Tallas:	35 a 48 EU
Altura:	6 cm internamente ( $\pm 5\%$ ) [Talla 42]
Peso:	1,14 Kg/par (APROX) [Talla 42]

## DATOS TÉCNICOS



## DESCRIPCIÓN

Zapato de piel serraje. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

**Corte:** Serraje.

**Forro:** Tejido de poliéster: transpirable y resistente a la abrasión.

**Plantilla extraíble:** Anatómicamente preformada. Resistente a la abrasión.

**Suela:** Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.

**Puntera de protección:** Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

**Plantilla de protección:** Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

**Sistema de cierre:** Cordones.

## CARACTERÍSTICAS



SERRAJE




FORRO TRANSPIRABLE




RESISTENTE  
HIDROCARBUROS



CORDONES



PUNTERA NO METÁLICA



PLANTILLA ANTI-  
PERFORACIÓN FLEXIBLE



PLANTILLAS EXTRAÍBLES  
LAVABLES